



# Corte e Vinco Automático

## Adicione mais VALOR às aplicações Comerciais e de Embalagens

A série EasyCut permite converter grande variedade de materiais para aplicações comerciais e de embalagem, tais como: cartões, pastas, cartuchos, caixas entre outras. Seu formato de 800 x 620 mm (meia folha) ou 760 x 1.060 mm (folha inteira) com alimentação e entrega ininterrupta maximiza a produção e mantém a alta produtividade com qualidade. Possui velocidade de 7.000 folhas por hora (8.500 fph no modelo 800S), rápido tempo de acerto, versatilidade em papéis de baixa gramatura e até micro ondulados com espessura máxima de 4 mm.

A EasyCut está disponível nas versões S e SM. O modelo S possui apenas uma matriz cortadora com estação de corte. Já o modelo SM, além desta, vem com a estação de destaque. A estação de destaque permite que os resíduos internos, as bordas laterais e traseiras sejam removidas mecanicamente, dependendo do layout da folha. Isto reduz ou elimina o destaque manual.

A linha EasyCut foi projetada para uma operação fácil, descomplicada, configuração rápida, produção eficiente, com alta qualidade e muita flexibilidade. Ideal para trabalhos comerciais convencionais e também de embalagem, ajudando no aumento da produção das impressoras comerciais. O selo de certificação CE, inspecionado pela SZUTEST, comprova que a EasyCut é submetida a rigorosos testes e requisitos na fábrica e está em conformidade com todos os padrões de segurança exigidos pela legislação da União Europeia, composto hoje por 28 países.

# EASYCUT





Modelos	800S	1060S	1060SM
Aplicações	Cartões, caixas, cartuchos, pastas...		
Tamanho máx. da folha	800 x 620 mm	1.060 x 760 mm	1.060 x 760 mm
Tamanho mín. da folha	360 x 290 mm	450 x 360 mm	450 x 360 mm
Formato de corte máximo	790 x 610 mm	1.050 x 750 mm	1.050 x 750 mm
Pressão máxima	150 toneladas	250 toneladas	250 toneladas
Velocidade máxima	8500 folhas/h	7000 folhas/h	7000 folhas/h
Gramatura/Papel cartão limite	Corrugado ≤ 2 mm (máx); Cartão ≥ 80g	Corrugado ≤ 4 mm (máx); Cartão ≥ 80g	Corrugado ≤ 4 mm (máx); Cartão ≥ 80g
Pecisão de corte	± 0,1mm		
Consumo de energia do motor	7,5 kW	11 kW	11 kW
Consumo de energia	13 kW	18KW	18KW
Altura máx. da pilha alimentação	1400 mm	1600 mm	1600 mm
Atura máxima da pilha acabada	1030 mm	1500 mm	1500 mm
Dimensões	4500 x 3400 x 1800 mm	5800 x 4800 x 2300 mm	6074 x 3800 x 2300 mm
Peso	11.300 kg	16.000 kg	17.000 kg



[www.apolo.com.br](http://www.apolo.com.br)  
(11) 3164-9400

